

機能商品

MELATAACK

粘着剤付メラミンシート「メラタック」
(防火認定取得)

粘着剤付抗ウイルスメラミンシート
メラタックウイルテクト
(防火認定取得)

粘着剤付で施工性が良く、防火認定を取得したメラミンシート。
幅広い柄から選べる「メラタック」。
抗ウイルス・抗菌・消臭性能をもった「メラタックウイルテクト」。

※「メラタックプラス」は「メラタック」に名称変更しました。防火認定番号は変わりません。
※消臭性能は、当社従来品と比較し、臭いを消滅させる効果ではなく低減させる効果です。詳しくはp.3をご覧ください。



全体柄や詳細情報
を確認できます。



スマートフォンでも施工説明
ビデオを観ることが出来ます。
この二次元コードを読み取り、
YouTube アプリをインストール
してください。

■特長



厚さ 0.55mmだから
加工が容易

厚さ 0.55mmの薄型シート。
カッターでも自由に加工できます。



粘着剤付きだから
施工が容易

粘着剤付き。接着剤塗布の手間や、
溶剤の臭いが解消されます。
※プライマーの塗布が必要です。
専用プライマー：RQ-900P(溶剤系)、RA-910(水系)



メラミンならではの
強さと質感

メラミン化粧板の優れた物性をその
ままに、簡易施工性を実現しました。



オルティノなどと柄連動
最適仕上げ

オルティノや他の化粧材と柄連動。
部位によって最適な仕上げを選択可能

● 規格・設計価格は巻末をご確認ください。

GJF, GLF, GJFA*, GLFA* メラタック

GKF, GTF, GKFA*, GTFA* メラタック

GE-, GEK メラタックウイルテクト

※色番 6400 は SIAA 登録品ではありません。
※**抗菌仕様は単色とセルサス**に限りません。色柄、仕上げにより抗菌
対応ができない場合があります。
SIAA 登録品に関する詳細はホームページをご参照ください。

★：GKFA, GTFA, GJFA, GLFA は 1 枚梱包です。

【メラタックご採用にあたって、ご理解いただきたいこと】

- ・水廻りなど、常時水がかかる部位にご使用いただく場合は、製品裏面などの
目地部分を確実にシーリングし、製品裏面や接着面に直接水がまわらないよ
うに施工してください。また、施工の際は、耐水性のある下地に施工してくだ
さい。製品裏面や接着面の止水処理ができない箇所への施工は、浮き・割れ
の原因となるためおすすりません。
- ・常時高温・高湿となる部位への施工はおすすめいたしません。下地基材の変質
(サビ・膨張など)による外観の不具合や、浮き・割れなどの原因となります。

- ※冬季、10℃以下では粘着力が低下します。下地材やメラタックを確認して施工してください。
- ※裏面の変化により浮腫みや、突き付き等の場合が発生する場合があります。
- ※施工においては同梱している施工説明書をお読みください。
- ※消臭性能付きメラタックウイルテクトは、従来仕様 (GJF-GY0) と同梱番号でも色柄・艶が違
いますので同一物性・同一面での使用は避けてください。

当社ホームページで柄レイアウトをご確認ください。

■ 国土交通大臣防火認定番号 製品分類

| 商品名 | 製品記号 | 不燃材料 ^{*1} | アルミニウム合金板 ^{*2} | 準不燃材料 ^{*4} |
|-------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| メラタック | GTF, GJF GKF, GLF | NM-4669 ^{*2} | NM-4413 | QM-0888 |
| メラタックウイルテクト | GE-, GEK | | | |

- *1：平成12年の建設省告示第1400号に例示されたアルミニウムを除く不燃材料のうち、すでに化
粧を施されたものを除くもの
- *2：従来の認定番号 NM-4414 は新認定番号 MN-4669 に含まれます。
- *3：アルミニウム合金板種類
規格：JIS H 4000, JIS H 4100, JIS H 4140 厚さ：0.5 ~ 20.0mm 質量：1.4 ~ 56.0kg / m²
合金番号：1070, 1060, 1050, 1100, 1200, 2017, 2024, 3003, 3004, 3105,
5005, 5050, 5052, 6061, 6N01, 6063, 7003, 7050, 7N01
- *4：平成12年建設省告示第1401号第一第二号から第六号に例示された準不燃材料および告示第
1400号に例示された鉄鋼、金属板、アルミニウムを除く不燃材料のうち、すでに化粧を施され
たものを除くもの

※赤字の品番はメラタックウイルテクト、その他の品番はメラタックです。

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | | | | | | | | | | |
| | GKF 6000RL GEK 6000RCL74 | GKF 6200RL | GKF 6300RL | GKF 6110RL | GKF 6306RD | GKF 6400RD | GLF 802RNL74 ^{*3} | GJF 1788RNY74 ^{*3} | GLF 10068RL | GJF 933RND74 ^{*3} |
| 2 | | | | | | | | | | |
| | GTF 363RY | GTF 2050RY GE-2050RY | GTF 421RY | GTF 2086RY | GTF 2081RY | GTF 468RY | GTF 2000RY | GJF 568RY | GTF 147RY | GTF 578RY GE-578RCY74 |
| 3 | | | | | | | | | | |
| | GTF 2071RY | GTF 2052RY GE-2052RY | GTF 2011RY | GTF 404RY | GTF 2061RY | GTF 635RY GE-635RY | GTF 2062RD GE-2062RD | GTF 2077RD | GTF 571RD | GTF 462RD |
| 4 | | | | | | | | | | |
| | GTF 695RY GE-695RY | GTF 2600RY GE-2600RY | GTF 469RY | GTF 470RD | GTF 2053RD | GTF 2063RD | GTF 2055RD | GTF 534RD GE-534RD | GTF 2054RD GE-2054RD | GTF 2054RD GE-2054RD |

垂直面の施工910mm×910mmまででご使用ください。(910mm以上では施工が難しく、お奨めいたしません。)

※3：通常メラミンとは仕上げが異なります。 ●印の柄は抗ウイルス・抗菌・消臭です。 ●印の柄は抗菌です。